

HOLZARTEN:	Fichte, Tanne, (Lärche, Kiefer, Douglasie auf Anfrage)
LÄNGEN:	Stangenware bis 24,0 m verfügbar Kommissionen in Mehrfachlängen oder auf Fixmaß gekappt
SONDERLÄNGEN:	bis 50,0 m auf Anfrage (ab 14,0 m ggf. Sondertransport notwendig)
STANDARDBREITE:	80 bis 260 mm, weitere Breiten auf Anfrage (in 20 mm Schritten)
STANDARDHÖHE:	bis 1,2 m, weitere Höhen auf Anfrage (41mm Lamellenmaß)
FESTIGKEITSKLASSEN:	GL24h, GL28c gegen Aufpreis, weitere Festigkeitsklassen auf Anfrage
OBERFLÄCHENQUALITÄT:	Sicht- und Industriequalität (genaue Beschreibung siehe BSH-Merkblatt)
NUTZUNGSKLASSE:	Nutzungsstufe 1, 2
HOLZFEUCHTE:	11 ± 2,5%
PRODUKTIONSNORM:	EN 14080:2013
VERKLEBUNG:	MUF Typ I
LAMELLENSTÄRKE:	41 mm
PRODUKTZERTIFIZIERUNG:	CE, PEFC
VERPACKUNG:	paketweise foliert, auf Wunsch einzelfolier (Aufpreis) Unsere Folie dient als Transportschutz, ist jedoch nur bedingt als temporärer Schutz vor UV-Strahlung und Niederschlag geeignet.
WEITERE MÖGLICHKEITEN:	Für Formbauteile siehe Produktdatenblatt „Trägerformen“. Für Möglichkeiten im Abbund siehe Produktdatenblatt „Abbundmöglichkeiten“.

ABBUNDMÖGLICHKEITEN

